

LOGIC LightTM

INTELLIGENTE LED PRODUKTE FÜR IHRE KONZEPTE

 **LOGIC Glas**^{GmbH}

Beratung - Planung - Entwicklung - Spezialkonzepte

Johann-Knoch-Gasse 9 - 96317 Kronach
Tel.: +49 (0)9261 / 62 62 - 0 Fax: +49 (0)9261 / 62 62 62
info@logicglas.com - www.logicglas.com

LED-BELEUCHTUNGSTECHNIK
FÜR
PRAXIS & LABOR

ORTHO CARREE LAMP



VORDERSEITE
ORTHO CARREE



RÜCKSEITE
ORTHO CARREE

Leistung: 180 Watt / 24 Volt
Maße inkl. Rahmen: 1300 x 1300 mm
Paneelstärke: 8 mm
Rahmenstärke: 21 mm

Leistung: 50 Watt / 24 Volt
Lichtfeldmaß: 610 x 610 mm
Paneelstärke: 8 mm

Lichtfarbe:	neutralweiß	kaltweiß
Lichtstärke:	14000 lm	14000 lm
Lichttemperatur:	4100 K	5300 K
CRI (R ^a)	>85	
Dimmbar:	Ja	

Lichtfarbe:	neutralweiß	kaltweiß
Lichtstärke:	3500 lm	3500 lm
Lichttemperatur:	4100 K	5300 K
CRI (R ^a)	>85	
Dimmbar:	Ja	

Arbeitstemperatur: -30° ~ +80° C.
Betriebstemperatur: +20° ~ +40° C.
Lebensdauer: 30.000 - 50.000 Stunden
Zertifizierung: CE

Arbeitstemperatur: -30° ~ +80° C.
Betriebstemperatur: +20° ~ +40° C.
Lebensdauer: 30.000 - 50.000 Stunden
Zertifizierung: CE

PRODUKTEIGENSCHAFTEN:

- ❖ BLENDFREIES LEISTUNGSSTARKES TAGESLICHT
- ❖ OPTIMAL ZUR ZAHNFARBENBESTIMMUNG
- ❖ KEINE SCHATTENBILDUNG

ANWENDUNGSBEISPIEL



ORTHO CARREE LAMP



- ❖ ANGENEHMES INDIREKTES LICHT
- ❖ ENTSPANNEND FÜR DEN PATIENTEN VOR UND ZWISCHEN DEN BEHANDLUNGEN
- ❖ ERHÄLTlich IN DEN LICHTFARBEN NEUTRALWEIß & KALTWEIß

QUADRO CARREE LAMP



VORDERSEITE
QUADRO CARREE

Leistung: 184 Watt / 24 Volt
Maße inkl. Rahmen: 1245 x 1245 mm
Paneelstärke: 8 mm
Rahmenstärke: 21 mm

Lichtfarbe:	neutralweiß	kaltweiß
Lichtstärke:	14000 lm	14000 lm
Lichttemperatur:	4100 K	5300 K
CRI (R ^a)	>85	
Dimmbar:	Ja	

Arbeitstemperatur: -30° ~ +80° C.
Betriebstemperatur: +20° ~ +40° C.
Lebensdauer: 30.000 - 50.000 Stunden
Zertifizierung: CE